

Oprawa LED PHJ-UG110 3 / 6 Watt IP68 stal nierdz.



Numer katalogowy	PHJ-UG110
------------------	------------------

średnica	110 mm
----------	---------------

średnica otworu	89 mm
-----------------	--------------

Opis produktu

Oprawa wykonana ze stali nierdzewnej 304. Posiada normę szczelności IP68. Można pracować zanurzona w wodzie. Świetnie nadają się do fontann, basenów, oczek wodnych, skalniaków, wodospadów, stawów, strumyków.

- Kąt strumienia źródła światła do wyboru: 10, 30, 60, 90, 120 st.
- Barwa światła: czerwony, zielony, niebieski, biały zimny 6000K, biały ciepły 3000K oraz zmienny RGB, RGBW.
- W przypadku stosowania jako RGB wymaga kontrolera RGB lub DMX 512.
- Zasilanie: 12 Volt AC lub DC, 24 Volt AC lub DC, 230 Volt AC.
- Temperatura pracy -20/+45 st. C
- Reflektory są składane ręcznie według konfiguracji zamawiającego. Dlatego czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni. **Podano cenę dla oprawy 24v dc z pojedynczym kolorem i najniższej mocy Watt.**