



Oprawa najazdowa POENRGL2 GU10 IP67

Numer katalogowy	POENRGL2
wysokość	140 mm
średnica	100 mm
średnica otworu	98 mm

Opis produktu

Lampa wodoszczelna IP67, najazdowa lub do zabudowy w każdej powierzchni. Świetnie nadają się do średnich i płytek lub do zabudowy w kostce brukowej. Świetnie nadają się do desek podłogowych, glazury, terakoty. Ma zastosowanie w miejscach o szczególnej uciążliwym użytkowaniu. Oprawę montujemy w dołączonej puszcze instalacyjnej. Oprawa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304. Przy zakupie należy wybrać jeden z czterech pierścieni, jedno, dwu, trzy lub czterokierunkowych.

dane techniczne

POENRGL2 można łączyć z żarówkami LED GU10 (maks. 35 W), aby stworzyć proste, energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe do ścieżek ogrodowych, tarasów i nie tylko. Zawiera wygodną plastikową tuleję montażową i 1 m wstępnie gumowego kabla dla łatwej instalacji. Aby zakończyć to trwałe zestawienie, musisz dodać jeden z 4 kompatybilnych pierścieni ze stali nierdzewnej 304 (wybór należy dopisać w uwagach do zamówienia).

Ramka wybierana oddzielnie w cenie produktu (patrz opcje powyżej)

Dostarczany z plastikową tuleją montażową

Zawiera 1 m gumowego kabla

Do użytku z żarówkami LED GU10 (sprzedawane oddzielnie)

Klasa IP: 67

Waty: 35 (maks.)

Wejście: 100-240 V.

Gwarancja: 2 lata

Wymiary (mm): patrz schemat