



Oprawa najazdowa POENRGL3 3,5 Watt biały 4000K IP67

Numer katalogowy	POENRGL3
wysokość	105 mm
średnica	150 mm
średnica otworu	120 mm

Opis produktu

Lampa wodoszczelna IP67, najazdowa lub do zabudowy w każdej powierzchni. Świetnie nadają się do średnich i płytek lub do zabudowy w kostce brukowej. Świetnie nadają się do desek podłogowych, glazury, terakoty. Ma zastosowanie w miejscach o szczególnej uciążliwym użytkowaniu. Oprawę montujemy w dołączonej puszcze instalacyjnej. Oprawa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 316.

dane techniczne

POENRGL3 zużywa zaledwie 3,5 W do wytworzenia 200 lumenów, dzięki czemu jest energooszczędnym dodatkiem do ścieżek ogrodowych, patio, przybrzeżnych miejsc i nie tylko. Jest dostarczany ze zintegrowanym sterownikiem LED, okablowanym kablem o długości 1 m oraz wygodną tuleją montażową zapewniającą szybką i bezproblemową instalację. Ta wydajna oprawa charakteryzuje się również wyraźną temperaturą barwową naturalnej bieli i okrągłą ramką ze stali nierdzewnej 316.

Temperatura barwowa LED: naturalna biel (4000 K)
Ramka: stal nierdzewna 316
Korpus: aluminium
Nadaje się do ustawień przybrzeżnych, okolice morskie
Zintegrowany sterownik LED
Zawiera 1 m kabla
Musi być używany z dostarczoną tuleją montażową
Klasa IP: 67
Lumenów: 200
Waty: 3,5
Średnia żywotność: 36 000 godzin
Gwarancja: 2 lata
Średnica otworu (mm): 120
Średnica (mm): 150
Głębokość wnęki (mm): 105