



## Oprawa najazdowa POENRGL4 9 Watt biały 4000K IP67

Numer katalogowy	<b>POENRGL4</b>
wysokość	<b>110 mm</b>
średnica	<b>160 mm</b>
średnica otworu	<b>150 mm</b>

### Opis produktu

Lampa wodoszczelna IP67, najazdowa lub do zabudowy w każdej powierzchni. Świetnie nadają się do średnich i płytek lub do zabudowy w kostce brukowej. Świetnie nadają się do desek podłogowych, glazury, terakoty. Ma zastosowanie w miejscach o szczególnej uciążliwym użytkowaniu. Oprawę montujemy w dołączonej puszcze instalacyjnej. Oprawa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 316.

### dane techniczne

POENRGL4 zużywa zaledwie 9 Watt do wytworzenia 540 lumenów, dzięki czemu jest energooszczędnym dodatkiem do ścieżek ogrodowych, patio, przybrzeżnych miejsc i nie tylko. Jest dostarczany ze zintegrowanym sterownikiem LED, okablowanym kablem o długości 1 m oraz wygodną tuleją montażową zapewniającą szybką i bezproblemową instalację. Ta wydajna oprawa charakteryzuje się również wyraźną temperaturą barwową naturalnej bieli i okrągłą ramką ze stali nierdzewnej 316.

Temperatura barwowa LED: naturalna biel (4000 K)  
Ramka: stal nierdzewna 316  
Korpus: aluminium  
Nadaje się do ustawień przybrzeżnych, okolice morskie  
Zintegrowany sterownik LED  
Zawiera 1 m kabla  
Musi być używany z dostarczoną tuleją montażową  
Klasa IP: 67  
Lumenów: 540  
kąt światła: 45 st.  
Waty: 9  
Średnia żywotność: 36 000 godzin  
Gwarancja: 2 lata  
Średnica otworu (mm): 150  
Średnica (mm): 160  
Głębokość wnęki (mm): 110