



Pierścień ring LED do fontanny PXYH190GK 9 / 12 / 18 / 27 Watt dowolny kolor + RGB IP68 stal nierdz.

Numer katalogowy	PXYH190GK
średnica	190 mm
średnica otworu	42 / 50 / 65 mm

Opis produktu

Pierścień, ring LED wykonany w całości ze stali nierdzewnej 304. Posiada normę szczelności IP68. Można pracować zanurzony w wodzie. Świetnie nadają się do fontann,

- Kąt strumienia źródła światła do wyboru: 10, 30, 60, 90, 120 st.
- Średnica otworu wylotowego: 42, 50, 65 mm
- Barwa światła: czerwony, zielony, niebieski, biały zimny 6000K, biały ciepły 3000K oraz zmienny RGB.
- W przypadku stosowania jako RGB wymaga kontrolera RGB lub DMX 512.
- Zasilanie: 12 Volt AC lub DC, 24 Volt AC lub DC, 230 Volt AC.
- Temperatura pracy -20/+45 st. C

Reflektory są składane ręcznie według konfiguracji zamawiającego. Dlatego czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni. **Podano cenę dla oprawy z pojedynczym kolorem światła i najmniejszą mocą Watt.**