

Zasilacz 20 Watt/1A 24V wodoodporny IP67

Numer katalogowy

20-24



Opis produktu

Zakres napięcia wejściowego: 180-264VAC

Prąd rozruchowy: zimny start, 50A przy 230VAC

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 105% nominalnej mocy wyjściowej, typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego (automatyczny powrót po ustąpieniu przeciążenia)

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 115%-135% nominalnej wartości napięcia wyjściowego

Wytrzymałość izolacji: WE/WY:3kVAC

Temperatura pracy: -30 ~ 70

Podłączenie: 2 przewody 18AWG (30cm)

Dane techniczne

Wejście	
Zakres napięcia wejściowego:	90~264VAC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego:	47 ~ 63Hz
Sprawność:	83%
Wyjście	
Napięcie znamionowe:	24V
Prąd znamionowy:	1A
Zakres prądu wyjściowego:	0~1A
Moc znamionowa:	24W
Zabezpieczenia	
Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe):	TAK
Zabezpieczenie zwarciovowe:	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Środowisko pracy	
Temperatura pracy:	-30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystyka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia)
Wilgotność otoczenia:	20 ~ 90% RH bez kondensacji
Temperatura składowania:	-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z

Normy bezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa:	Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67
Wytrzymałość izolacji:	We/Wy: 3kVAC
Normy EMC:	Zgodność z EN55015

Pozostałe

Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	140 x 32 x 25 mm
Waga:	200g